BigBoi BlowR Mini

Instruktážní manuál

BLOWR MINI



BEZKONTAKTNÍ

Automobilový, motocyklový a lodní

VYSOUŠEČ




Schéma složení

1. Vývod vzduchu (2 koncovky)
2. Tepelně izolační kryt
3. Roztahovací hadice
4. Součást předního krytu
5. Elektrická topná složka
6. Tepelný štít
7. Držák motoru
8. Elektrický větrák
9. Antivibrační podložka motoru
10. Skříň motoru
11. Vnitřní redukce hluku
12. Filtr
13. Zadní kryt
14. Vnější redukce hluku
15. Pevnostní matka zadního krytu
16. Signalizace spínače
17. Spínač
18. Ovladač nastavení rychlosti
19. Spínač ohřevu
20. Signalizace ohřevu

Funkce a specifikace

Soft Start
Díky ochraně před proudovými nárazy nebude vysoušeč vyvíjet žádný impulsní proud a nebude mít žádný nepříznivý vliv na sousední pracovní elektrické zařízení.

Nízká hlučnost a vysoká rychlost proudícího vzduchu
Speciálně navržený systém redukce šumu dodá o 10% větší průtok vzduchu než jakékoli jiné jednomotorové vysoušeče s výkonem kolem 4 HP (3000 W). Tento model vysuší rychleji a efektivněji vaše auto, motocykl nebo loď a přitom sníží hluk tak, že to obsluha ocení.

Plná funkčnost
Tento model je speciálně navržen tak, aby umožnil nastavení vysokých rychlostí, stejně jako minimálního proudění vzduchu a vysokého ohřevu. To umožňuje přesné sušení a v případě potřeby přesnou rychlost větru.

BigBoi teplotní technologie
3stupňový nastavitelný ohřev filtrovaného vzduchu o 15 / 25 / 45 °C vyšší než okolní prostředí. To vše k dispozici na dotek vašich prstů.

Nastavitelná regulace rychlosti vzduchu
Díky středovému otočnému dílu ovládacího panelu s logem bigboi můžete nastavit rychlost větru od 30 do 250 km/h.

Extra dlouhá hadice
Na velikosti záleží, takže jsme u BigBoi rozšířili naši hadici na masivních 5 metrů. To vám umožní snadno manévrovat kolem vybraného vozidla, motocyklu nebo lodi.

Příslušenství
Navštivte webové stránky svého dodavatele a zjistěte, jak můžete váš vysoušeč ještě více vylepšit pomocí příslušenství.

Uživatelské instrukce

Děkujeme, že jste si zakoupili BigBoi Mini. Než si začnete užívat funkcí a výhod bezdotykového sušení, věnujte prosím chvíli přečtení níže uvedeného textu o sušení s elektrickým vysoušečem.

V balení naleznete
- BigBoi BlowR mini
- 5 m hadici
- náhradní vzduchový filtr
- 2 koncovky na hadici

Otevřete obal, vytáhněte vysoušeč a zkontrolujte jeho vzhled. Pokud není poškozen, pokračujte následujícími kroky.

1. Umístěte vysoušeč na pozici, připojte hadici pomocí připojovacího terminálu a upevněte ji otočením ve směru hodinových ručiček o 45 stupňů.
2. Před zapojením vysoušeče se ujistěte, že napětí ve Vaší zemi odpovídá zařízení.
3. Zapněte vysoušeč a nastavte ji na požadovanou rychlost a teplotu větru. Potom můžete zahájit proces sušení.

Důležitá poznámka

1. Tento stroj používá zdroj střídavého proudu, napájení musí mít před použitím dobré uzemnění.
2. Chcete-li zachovat plynulý tok vzduchu, udržujte prosím bezpečnou vzdálenost od povrchu. To umožní teplému filtrovanému vzduchu plynule cestovat po větší ploše, čímž bude sušení efektivnější. Také tím zabráníte vniknutí vody do vysoušeče, což by ho mohlo poškodit.
3. Filtry pravidelně čistěte, abyste zajistili plynulý proud vzduchu.
4. Pokud motor nefunguje po připojení, vypněte okamžitě tepelný spínač, aby nedošlo k poškození topného tělesa.
5. Nenechávejte děti si hrát s vysoušečem.

Pokyny k údržbě

1. Plášť stroje lze vyčistit mikrovláknovým hadříkem a neutrálním roztokem čisticího prostředku (aby nedošlo k poškození laku). Poté jej očistěte suchým hadříkem.
2. K pravidelnému čištění filtrů používejte vodu nebo silný kompresor. Pamatujte, že filtry nelze na stroj upevnit, dokud nejsou zcela suché. Pro případ, že si nejste jisti, máte přiložen pohotovostní filtr v balení.
3. Pokud dojde ke opotřebení uhlíků, kontaktujte prosím svého dodavatele a by zkontroloval a aktualizoval opotřebené součásti.

Výrobce: BigBoi, Tel: 1300 161 363, Email: info@bigboi.com.au
Oficiální distributor: CarMedia PRO s.r.o., Obránců Míru 487, 503 02, Předměřice nad Labem, Email: obchod@carmedia.cz , www.carmedia.cz